



Клей плиточный профессиональный

NOVA FIX

Плиточные клеи

Сухая kleевая смесь класса С2 ТЕ на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Обладает повышенной адгезией, пластичностью, водо- и морозостойкостью. ГОСТ Р 56387.

- Для стекломозаики, природного камня, тяжёлых керамогранитных и крупноформатных плит, в т. ч. для укладки плитки на плитку
- Для работ по кирпичу, бетону, цементной и гипсовой штукатурке, цементной стяжке, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- Для внутренних и наружных работ

Расход воды на 1 кг смеси 0,2 – 0,26 л

Расход воды на 1 мешок 5,0 – 6,5 л

Расход клея при работе шпателем 6х6 мм на 1 м² ~ 2,7 – 3,2 кг

Рекомендуемая толщина слоя 3 – 8 мм

Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток > 1,5 МПа

Адгезия после выдерживания в водной среде > 1,0 МПа

Адгезия после циклического замораживания и оттаивания > 1,0 МПа

Адгезия после выдерживания при высоких температурах > 1,0 МПа

Сплазение плитки < 0,5 мм

Возможность хождения через > 24 ч

Жизнеспособность > 3 ч

Открытое время > 30 мин

Морозостойкость > F150

Способность к смачиванию плитки > 30 мин

Срок хранения 12 месяцев

Фасовка 25 кг



Premium



Устойчив к сплазнию



Бассейн



Усиленное сцепление