



Гипсовый  
монтажный клей

# GipsFIX

**Сухая смесь на основе гипсового вяжущего и полимерных добавок. Предназначена для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ, ГВЛ, крепления гипсовых элементов к вертикальным поверхностям. ГОСТ Р 58275.**

- Для ПГП, ГКЛ, ГВЛ, а также гипсовых элементов
- Для внутренних работ

Расход воды на 1 кг смеси                    0,55 – 0,6 л

Расход воды на 1 мешок                    16,5 – 18 л

Расход смеси при монтаже ПГП на 1 м<sup>2</sup>    ~ 1,5 – 2 кг

Расход смеси при приклеивании ГКЛ и ГВЛ на ровное основание на 1 м<sup>2</sup>                    ~ 3 – 5 кг

Расход смеси при приклеивании ГКЛ и ГВЛ на неровное основание на 1 м<sup>2</sup>                    ~ 3,5 – 5 кг

Рекомендуемая толщина слоя                    2 – 30 мм

Адгезия к бетону через 7 суток                    > 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 7 суток                    > 3,0 МПа

Прочность при изгибе через 7 суток                    > 1,2 МПа

Жизнеспособность                    > 1 ч

Время корректировки плиты                    > 10 мин

Работы производятся при t от +5 до +30°C (лето)  
от -10 до +10°C (зима)

Срок хранения                    6 месяцев

Фасовка                    30 кг



Пластичный



Удобен в работе



Высокая адгезия



Тонкослойное нанесение